



# 广州厚洵化学助剂有限公司

Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

## HH<sup>®</sup>2001 水性超支化分散剂

### 【化学组成】

含颜料亲和基团的超高分子量嵌段共聚物

### 【应用】

用于水性木器漆色浆、水性汽车漆色浆、水性聚氨酯色浆、水性环氧、氨基漆色浆丙烯酸类的色浆分散研磨。用于单双组分烤漆、自干漆，提高光泽度和流平性，同时赋予色浆优异的流动性和展色性。特别适用分散炭黑和偶氮、酞菁类颜料，无树脂体系研磨色浆。

请做阶梯试验，确定最佳用量。

### 【技术数据】

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 外观:         | 浅黄色的粘性液体        |
| 比重:         | 0.98 (25℃)      |
| 粘度 (mPa·s): | 1500~2500 (25℃) |
| 固体含量 (%):   | 45              |
| PH (原液) :   | 7-8             |
| 离子型:        | 阴离子             |
| 溶剂:         | 水、异丙醇、PM、DPP    |

### 【用量 (颜料量%)】

|      |        |
|------|--------|
| 无机颜料 | 6-13%  |
| 有机颜料 | 20-30% |
| 二氧化钛 | 5-7%   |
| 炭黑   | 20-30% |

### 【使用方法】

配料时直接加入和树脂、水、分散剂搅拌，然后加入颜料分散、研磨。

### 【包装规格】

1\*125kg

### 【储存】

未开封保存期 12 个月。