



# 广州厚洵化学助剂有限公司

Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

## HH®2014 水性分散剂

### 【化学组成】

水性聚羧酸盐高分子聚合物。

### 【应用】

用于水性油墨、涂料和色浆的生产，对氧化铁颜料、钛白粉颜料的分散，工业陶瓷浆料的制作，乳胶漆，彩钢瓦漆。与其它传统的聚羧酸铵型分散剂比，可使膜的耐水性增强。与无机颜料的相容性好，可获得展色性良好的漆膜。能使水性色浆的粘度稳定，有效防止颜料沉降。

### 【技术数据】

外观	淡黄透明液体
固体成分（质量%）	40
PH	7
离子型	阴离子
溶解性	去离子水
粘度	400~600（25℃60rpm）
比重	1.15（25℃）

### 【用量（颜料量%）】

无机颜料	6-13%
二氧化硅	20-30%
二氧化钛	5-7%

### 【使用方法】

建议添加量为(配方量) 3—5%,加入溶液中混合均匀,再将颜料及其它成分投放溶液中,分散研磨。

### 【包装规格】 1\*240kg 或 1\*30kg

### 【储存】 常温密封状态 12 个月。

24h: 135-7011-0115  
Url: [www.gzhouhuan.com](http://www.gzhouhuan.com)

Tel: 020-82020897  
Email: [wangshengli70@163.com](mailto:wangshengli70@163.com)

Fax: 020-82020956  
Add: 广州市增城区仙村镇蓝山村