



广州厚洵化学助剂有限公司

Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

HH®2070 颜料着色分散剂（水油通用）

化学组成

HH®2070 颜料分散剂着色分散剂是一个嵌段共聚物。

应用

HH®2070 颜料分散剂可在水性和油性系列中，颜料的活性分散剂、树脂的改良助剂以及颜料包覆助剂。

HH®2070 颜料分散剂的特性：

- 1、可作为表面活性剂改性多种颜料或树脂。
- 2、与水无限相容性。
- 3、增加色料的着色力，提高颜色的鲜艳度，配合其它类型的助剂，可得到理想的效果。

技术参数

外观	无色至浅黄色，略见混浊
颜色	Pt-Co 75 Max
伯胺值%	总胺 95 Min
水份	wt% 0.25 Max

用量（颜料量%）

建议添加配方量的 2%~4%。（具体添加量请做阶梯实验）

使用方法

合成时添加或后添加研磨。

包装&存储

1*25kg\1*125kg 桶装；在常温下可储存 48 个月。一般建议在储存时加氮气保护，以降低意外暴露于高温下的风险及降低对空气中的水汽和二氧化碳的吸收。

在温度高于 60℃时，不管在什么样的包装保护下，都会发生颜色变深。

24h: 135-7011-0115 (技术解决方案)

Url: www.gzhouhuan.com (水性分散剂.com)

Tel: 020-82020897

Email: wangshengli70@163.com

Fax: 020-82020956

Add: 广州市增城区仙村镇蓝山村