



广州厚洹化学助剂有限公司

厚洹®
HOHUAN

Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

HH®2054 水性分散剂

化学组成

低分子量聚丙烯聚羧酸铵盐型分散剂。

应用

厚洹 HH®2054 水性分散剂泡沫底，流动性好，具有稳定的分散性能。用于无机颜料粉体、水性涂料、二氧化钛、陶瓷粉体、氧化铝、氧化铈、磁粉等液体浆料的分散研磨。

HH®2054 水性分散剂特点：

- 1、分散性优异，少量添加即可调整低粘度涂料，浆料，涂料粘度稳定。
- 2、能很好地分散颜料，涂料不易浮色发花。
- 3、添加量少，赋予分散基料润湿性能，可得到耐水性良好的涂膜。
- 4、泡沫少，破泡、干燥快，生产流程简单。

技术参数

外观	淡黄色液状
PH 值	7.5
固体含量	40%
离子型	阴离子
粘度	150(25°C、60rpm)
比重	1.17(25°C)
溶解性	溶于水

使用方法

按照配方，先与水混合均匀，再加入其它配方成分，最后加入颜填料分散 20 分钟，上机研磨。（具体添加量请做阶梯实验）

包装&存储

1*25kg\1*200kg 桶装；水性非危险品类，在阴凉干燥环境下存放，常温未开封自生产之日起保质期 12 个月。请在通风条件下使用。在操作时请带防护眼镜，防护手套，口罩等保护用具。如不慎沾到皮肤上时，用自来水清洗。请在 5-40°C 保管，如冻结，其性能不变。

24h: 135-7011-0115 (技术解决方案)

Url: www.gzhouhuan.com (水性分散剂.com)

Tel: 020-82020897

Email: wangshengli70@163.com

Fax: 020-82020956

Add: 广州市增城区仙村镇蓝山村