



厚洹®
HOUHUAN

广州厚洹化学助剂有限公司
Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

FS-337 高效含氟润湿渗透剂

产品特性

超强铺展性，渗透力极强。独特的小分子结构。优异的润湿与扩展，增加覆盖面，提高功效。极小的用量（0.05wt%）即可使水液的表面张力从 72mN/m 降至 19.0-20.5mN/m。

技术参数

外观：无色至淡黄色液体

P H 值：5.0~8.0

活性物含量（%）：100%

HLB 值：18

注：本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质，不代表本公司技术标准

溶解性能：醇类任意比例混溶，可分散于水性体系中。

应用领域

本剂适用于水性涂料润湿以及各种除草剂、杀虫剂、杀菌剂、叶面肥、激素等药物和植物生长调节剂。

使用方法

建议按农药原液的 0.15-2% 的量加入。可以预先与农药混合或者使用时现场混合。加入桶混喷雾使用时，通常每 200 公斤喷雾液中添加 10 克，如需促进内吸型农药的吸收，进一步提高农药功效或降低喷雾量。

包装&存储

本品以 25kg、200kg 聚乙烯塑料桶包装。特殊包装规格可根据用户要求另定。本品为非易燃性化学品。

运输、储存按一般化学品进行；避免日晒雨淋。本品未用完前，每次使用后容器应密封。本品使用有效期为半年。