



厚洵®
HOHUAN

广州厚洵化学助剂有限公司
Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

HH®DP30 导电材料分散剂

化学组成

HH®DP30 分散剂是含有单官能团高分子酸性聚合物润湿分散溶液。

应用特点

用于电子导电性碳添加剂(例如导电炭黑、石墨烯、碳纳米管等)NMP 或 H₂O 载体浓缩物, 以及用于锂离子电池高填充电极涂层浆料的配方。

分散剂的润湿和分散的稳定作用缩短了炭材料和其他导电添加剂的分散过程, 通过测量, 根据分散时间的变化和电极涂层表面电阻率, 随分散时间的变化来确定合适的分散研磨时间。

技术参数

外观	浅黄色透明液体
25℃时的密度	1.05 g/m ³
非挥发性物质	40%重量
固含量	40%
有效含量	100%
酸值	4.3 毫克 COH/克
溶剂	NMP (含量 60%, 没有水和其它溶剂)

*、本数据中显示的值描述了典型的属性, 不构成规格限制。

推荐用量

按照碳材料的 10~50%添加。

*、具体精准添加量, 请通过阶梯实验确定最佳用量。

包装&存储

1*25kg 或根据客户要求包装; 通风阴凉处存放, 禁止暴晒, 未开包装 18 个月。过期经检验合格可继续使用。