



HH[®]2683 水性分散剂

化学组成

厚洵化学 HH[®]2683 水性分散剂是可控自由基聚合的，丙烯酸亲水性高分子嵌段共聚物。

应用特点

HH[®]2683 水性分散剂特别适用于在生产水性无树脂体系色浆。用于水性木器涂料，水性金属漆、皮革色浆、水性凹印油墨、墨水。

对炭黑、有机、无机颜料，具有出色的流动性、高光泽、着色力高、可做高固含色浆，具有长期的颜料分散储存稳定性，并且与各种水性体系有良好的相容性。本产品不含 APEO, 不含有 VOC。

技术参数

外观	透明粘稠状液体
固体含量	50%
PH 值	8±0.5
粘度	10000~15000 (cps/25°C)
稀释剂	去离子水、乙醇
离子特性	阴离子型

用量（颜料量%）

无机颜料 3~5%（配方量）

有机颜料 20~30%

炭 黑 20%~30%

*、具体添加量请做阶梯实验。

使用方法

配料时按此顺序直接加入去离子水、树脂、分散剂分散搅拌，然后加入颜料分散、研磨。

包装&存储

1*25kg\1*125kg 桶装；水性非危险品类，在阴凉干燥环境下存放，常温未开封自生产之日起保质期 12 个月。