



厚洵®
HOHUAN

广州厚洵化学助剂有限公司
Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

HH®2076W 水性分散剂

化学组成

HH®2076w 分散剂是聚氧乙烯与聚氧丙烯共聚物。

特性&应用

HH®2076w 水性分散剂是用于水性印刷油墨和涂料体系的润湿分散剂，用于含树脂研磨，它能强烈降低色浆粘度，高光泽，热存放稳定，增加颜料的着色力，研磨时间短，是一款性价比超高的水性分散剂。

HH®2076w 分散剂的应用：

- 1、含树脂的墨水色浆研磨。
- 2、含树脂的工业涂料、皮革色浆涂料、水性环氧体系、水性工业漆。
- 3、水性印刷油墨（柔板、凹版）。
- 4、水性颜料高含量有树脂体系色浆。

技术参数

外观	无色透明液体
气味	无气味
固体含量	50%
粘度	500~1000 mPas(25℃)
PH 值	8.5-9.5

用量（颜料量%）

添加量:建议配方中研磨树脂量为 20%~30%，分散剂 2~5%（配方量），具体最佳用量请做阶梯测试。

使用方法

研磨前添加，与配方的其它成分一起分散研磨。

包装&存储

1*25kg\1*125kg 桶装；在常温下可储存 24 个月。