



厚洵®  
HOUHUAN

广州厚洵化学助剂有限公司  
Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

## HH®2033 水性超分散剂

### 化学组成

HH®2033 水性润湿分散剂是一款水性高分子嵌段聚合物。

### 应用

HH®2033 水性润湿分散剂用于水性涂料，特别适用于含树脂与不含树脂的颜料浓缩浆。用于有机和无机颜料。本产品不含 APEO，不含有 VOC。

HH®2033 水性润湿分散剂特性：

- 1.特别适用于含树脂和不含树脂的颜料浓缩浆。
- 2.用于有机和无机颜料。
- 3.优异的着色力，非常显著的降粘效果。
- 4.良好的色浆储存稳定性。

### 技术参数

外观	透明液体
PH 值	5-7
活性成份	100
溶剂	水、醇、醚类溶剂

### 建议用量（颜料量%）

无机颜料	5-30%
有机颜料	20-70%
碳 黑	40-120%

\*、共研磨的推荐添加量：0.5-2.0%（（具体添加量请做阶梯实验）

### 典型应用

- 颜料浓缩浆用于生产
- 汽车漆（腻子 and 底漆）
- 工业涂料
- 柔印和凹印油墨

24 小时电话: 135-7011-0115 (王先生)  
工厂地址: 广州市增城区仙村镇蓝山村

Tel: 020-82020897

Url: [www.gzhouhuan.com](http://www.gzhouhuan.com)(水性分散剂.com)

办公地址: 广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房



厚洹<sup>®</sup>  
HOHUAN

广州厚洹化学助剂有限公司  
Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

- 喷墨墨水
- 木器和家具涂料

## 使用方法

配料时按此顺序直接加入去离子水、树脂、分散剂分散搅拌，然后加入颜料分散、研磨。

## 包装&存储

1\*25kg\1\*200kg 桶装；储存于 4-40° C 的阴凉干燥环境，可以有至少 6 个月的储存期。